ГАЗОАНАЛИЗАТОР OXYBABY® MED
для O_2 или O_2/CO_2 + давление в трубопроводе

www.wittgas.com

Беспроводной эргономичный (рассчитанный на обслуживание одной рукой) газоанализатор для контроля медицинских газов.

OXYBABY® Med компании WITT Идеальный прибор для мобильного, быстрого и точного анализа медицинских газовых смесей перед их применением в больнице – для обеспечения безопасности пациента.

OXYBABY® Med подсоединяется к месту отбора пробы, производится замерение и результаты высвечиваются на дисплее.
Прибор контролирует не только состав газа, но и его концентрацию и давление.

Конструкция OXYBABY® Med и используемые при производстве материалы гигиенически усовершенствованы. Интуитивно понятный принцип функционирования прибора обеспечивает простоту работы оператора.

Результаты 500 проведенных измерений сохраняются в блоке памяти и могут быть экспортированы в виде электронных документов.

Опционально предлагается набор адаптеров для различных соединений.

Подробная информация на сайте www.oxybaby.com

►Смотреть видео

Преимущества
- встроенный блок памяти на 500 проведенных измерений
- база данных на 25 операторов, группировка параметров измерений для 100 продуктов и 50 дальнейших соотношений.
- беспроводной и мобильный, благодаря аккумулятору
- USB-порт для передачи данных и зарядки аккумулятора
- исключение неточности измерений благодаря регулированию потока и предупредительному сигналу
- улучшенное простое обслуживание одной рукой
- не требующий комплексного ухода пластиковаый корпус
- большой, хорошо читаемый освещенный графический дисплей
- меню на различных языках
- долгий срок службы O_2-сенсора (2 года)
- недорогое техническое обслуживание

Комплект поставки в малогабаритном кейсе
- зарядное устройство
- CD-ROM содержащий:
  - программное обеспечение OBCC (демоверсия)
  - подробная инструкция по эксплуатации
- размеры кейса 325x385x115 мм
  вес 1,7 кг (с содержимым)

Опции
- кабель для передачи данныхl
- набор адаптеров для различных соединений
- Bluetooth (например для настольного принтера)

! Большой выбор дополнительного комплектующего оборудования вы найдете далее в спецификации

OXY3 - K01/K6 Сохраняется право на внесение изменений

ГАЗОАНАЛИЗАТОР OXYBABY® MED
для O_2 или O_2/CO_2 + давление в трубопроводе

www.wittgas.com

Модель	OXYBABY® Med O_2	OXYBABY® Med O_2/CO_2	
Газы	O_2 газ-наполнитель: N_2 (другие по запросу)	O_2 und CO_2 газ-наполнитель: N_2 (другие по запросу)	
Принцип измерения	Электрохимический сенсор	Электрохимиче-ский сенсор	IR-ячейка
Срок службы	2 года (при температуре воздуха 20 °C)	2 года (при температуре воздуха 20 °C)	Долгий срок службы
Диапазон давления	0 – 10 бар.		
Диапазон измерений	0 – 100%; с шагом 0,1%		
Объем газовой пробы и скорость измерения	В зависимости от входящего давления и объема шланга		
Время реакции	1 сек.		
Точность	±1% от диапазона измерений		
Калибровка	калибровка по 2-м пунктам		
Блок памяти	Динамическая память на 500 проведенных измерений, интерфейс для передачи данных, классификация результатов измерений по различным параметрам		
Передача данных	USB-порт		
Программное обеспечение	OBCC		
Многоязычное меню	немецкий, английский, французский, итальянский, голландский, швецкий, финнский, испанский, польский, японский, русский, турецкий и венгерский (дальнейшие варианты в разработке)		
Температура (газа и окружающей среды)	5 – 40 °C		
Экран	С фоновой подсветкой		
Выключение	Автоматически через 2 минуты после последнего измерения		
Корпус	Ударопрочный пластик, IP 54		
Вес	580 g (без аксессуаров)		
Размеры	187 x 106 x 91 мм		
Электропитание	3 встроенных аккумулятора (зарядное устройство в комплекте)		
Зарядное устройство	110 – 240 V AC		
Нормы/сертификаты	Компания серцифицирована по ISO 9001 и ISO 22000 маркировка CE: - ЭМС 2014/30/CE - низковольтного оборудования 2014/35/CE допущен к работе с пещевыми газами: - Норма (EC) Nr. 1935/2004		

OXY3 - K01/K6 Сохраняется право на внесение изменений